

J-355™

Ideal für junge Familien

Hot Tub mit komfortablen Lounge-Sitzplätzen und Cool Down-Sitz.



Abmessungen

231 x 214 x 92,5 H cm

Sitze

5 - 6

Preisspanne

Installation

Freistehend

Lounge



x 1

€ € €

Video
ansehen



Wasserfall mit
Illumination



Hydrosoothe™-
Kissen



ClearRay Active
Oxygen™



Quick Drain®



Multicolor-
Lichtsystem



Stereosystem
(optional)



SmartTub™
(optional)

Jacuzzi® Hydromassage

44 PowerPro®-Düsen
Wasserfall mit Illumination
FX-Sitz
HydroSoothe™-Kissen

Wasseraufbereitung

ClearRay Active Oxygen™
Ozongenerator mit niedriger
Ozongabe + UV-C
5-Stufen-Filterung

Qualitätskonstruktion

Vollisoliert
ProPolymer™-Gestell

Komfort

Bequeme Nackenstützen
Eck-Außenbeleuchtung
Beleuchtete Getränkehalter
Bluewave™-Stereosystem (optional)

Hot Tub-Management

Quick Drain®
ProTouch™-Bedienfeld
SmartTub™ (optional)

FARBEN, MATERIALIEN, OBERFLÄCHEN

HÜLLE ACRYL




Platinum



Porcelain




Silver Pearl



Midnight


AUSSENVERKLEIDUNG PROFINISH™



Brushed
Grey



Modern
Hardwood



Smoked
Ebony

ABDECKUNG PROLAST™



Black

ZUBEHÖR



Treppe



Covermate
(manuell)



Hydraulischer
Abdeckungsheber

Konfigurieren
Sie Ihren
Hot Tub



HYDROMASSAGE KÖRPERABDECKUNG UND SITZTIEFE



	Nacken Schultern	Rücken Lenden	Hand- flächen Handge- lenke	Waden Beine	Knöchel Füße	Sitztiefe
A						64,2 cm
B						67,4 cm
C						73,1 cm
D						54,0 cm
E						68,6 cm
F						23,5 cm
G						34,3 cm
H						84,5 cm

FEATURES

Leergewicht	369 kg	Bodenbelastung	560 kg/m ²
Füllgewicht (Hot Tub-Volumen)	1.855 kg	Füllgewicht (durchschn. Füllung)	1.731 kg
Wasserkapazität (Hot Tub-Volumen)	1.855 l	Wasserkapazität (durchschn. Füllung)	1.363 l
Elektronische Steuerung	Vollelektronische Steuerung mit LCD-Display, programmierbare Temperatur, Filterung und Wärmezyklen		
Pumpe 1 - 2	50 Hz - 1 Stufen, 2,0 HP kontinuierlich	Umwälzpumpe	Ja, 8 Stunden
Massageselektoren	2	Luftsteuerung	3 - Ein/Aus-Kippschalter für Luftsteuerung
Wasseraufbereitungs- system	2x 60 ft ² -Filterkartuschen; Filter 1 für 8-Std-Umwälzpumpe; Filter 2 für Hydromassage- pumpe 1; ClearRay Active Oxygen™ Wasserreinigungssystem werksseitig installiert		
LED-Beleuchtung	ProLite™-Unterwasserbeleuchtung mit 4 Farbmodi, 1x illuminierter Wasserfall, Getränke- halter, 2 HydroSoothe™-Kissenleuchten und Außenleuchten		
Nackenstützen	3		
Wasserfall	1 unabhängige Fördermengenanpassung (ein oder aus); gespeist durch Umwälzpumpe		
Stromaufnahme max.	6,7 kW Elektroheizung		