

SanaSense II

bis zu **2 Personen**

2.305 Watt

190 x 130 x 105 cm (HxBxT)

Für alle, die ihr Glück gerne teilen möchten: Die SanaSense II für bis zu zwei Personen bietet die optimale Kombination aus raumsparendem Äußeren und flexibel nutzbarem Inneren. Zwei SanaWave PRO Vollspektrumstrahler im Frontbereich sorgen auch bei zwei Personen für eine ausgezeichnete Wärmeverteilung und ein umfangreiches Infrarot-Erlebnis.



Holz: Hemlock natur

 Sana**LIGHT**⁺



 Sana**Line**



 Sana**Wave**^{PRO}



VOLLSPEKTRUMSTRAHLER
2x Rücken | 2x Front

MICA-CARBON FLÄCHENSTRAHLER
Seiten und Boden



Holz: Zeder natur

190 x 130 x 105 cm (HxBxT)



130 cm

105 cm



inkl. woodena Premium Paket



FUSSBODENHEIZUNG



KOMFORTABLER SOUND
inkl. Stereo-Speaker



LED LICHT
inkl. stufenloser RGB-Fernbedienung

Technische Daten

SanaSense I

SanaSense II

SanaSense III

	SPEZIFIKATIONEN		
Personen (empfohlen)	1 Person	2 Personen	3 Personen
Abmessungen	190 x 90 x 105 cm	190 x 130 x 105 cm	190 x 163 x 105 cm
Holzauswahl	Hemlock natur oder Zeder natur	Hemlock natur oder Zeder natur	Hemlock natur oder Zeder natur
	TECHNOLOGIEN		
Rückenbereich	SanaWave ^{PRO} Vollspektrumstrahler (1x 350W)	SanaWave ^{PRO} Vollspektrumstrahler (2x 350W)	SanaWave ^{PRO} Vollspektrumstrahler (3x 350W)
Seitenbereich	SanaWave ^{PRO} Mica-Carbon Flächenstrahler (2x 300W)	SanaWave ^{PRO} Mica-Carbon Flächenstrahler (2x 300W)	SanaWave ^{PRO} Mica-Carbon Flächenstrahler (2x 300W)
Frontbereich	1 x SanaWave ^{PRO} Vollspektrumstrahler (1x 450W)	2 x SanaWave ^{PRO} Vollspektrumstrahler (2x 450W)	2 x SanaWave ^{PRO} Vollspektrumstrahler (2x 450W)
Boden	SanaWave ^{PRO} Fußbodenheizung (70W)	SanaWave ^{PRO} Fußbodenheizung (105W)	SanaWave ^{PRO} Fußbodenheizung (105W)
	BESONDERHEITEN		
Licht	SanaLIGHT + LED	SanaLIGHT + LED	SanaLIGHT + LED
Bedienung	Digitales Bedienpanel	Digitales Bedienpanel	Digitales Bedienpanel
Sound	Multimedia Soundpaket (AUX, USB, Bluetooth, Radio)	Multimedia Soundpaket (AUX, USB, Bluetooth, Radio)	Multimedia Soundpaket (AUX, USB, Bluetooth, Radio)
Ergonomie	SanaLine (Rücken und Sitzfläche)	SanaLine (Rücken und Sitzfläche)	SanaLine (Rücken und Sitzfläche)
Betriebstemperatur (max.)	bis zu 70° Celsius	bis zu 70° Celsius	bis zu 70° Celsius
Zertifizierungen	FSC & CE	FSC & CE	FSC & CE
	ELEKTRONIK		
Stromanschluss	230 V	230 V	230 V
Stromverbrauch	1.470 Watt	2.305 Watt	2.655 Watt